

# 貼付タイプ ロードマーカ―



施工しやすい貼付タイプ。  
夜間に抜群の視認性を誇る上、  
汚れにくくメンテナンスも  
楽な優れものです。

## 片面タイプ



**B-Y**

片面  
レンズ色：●



**B-W**

片面  
レンズ色：○

## 両面タイプ



**E-WY**

両面  
レンズ色：○●



**A-W**

両面  
レンズ色：○○




**A-R**

両面  
レンズ色：●●



**A-Y**

両面  
レンズ色：●●



### サイズ

どの色でも100×100×17mmです。両面タイプと片面タイプがあります。

### 視認性

反射レンズにより夜間の視認性は抜群です。

### 安全性

高さ17mm、反射角度30°と車両に対する安全性が極めて高い上、汚れにくくメンテナンスフリーです。

# セラミック ロードマーカ― 貼付式



**CM-Y**



**CM-W**

施工しやすい貼付式  
で多彩な場所に利用  
されています。

### 特徴

駐車場、ガソリンスタンド、  
コミュニティ道路など  
多目的に利用される製品  
です。設置方法は、エポキシ  
樹脂の接着剤にて貼り付け  
ます。

## 施工要領

### 1 下地清掃


路面の汚れやゴミをワイヤブラシなどできれいに  
取り除きます。



### 2 接着剤混合

接着剤のA液とB液を1:1  
の割合で均一な灰色に  
なるまで速やかに混合し  
ます。

※接着剤はエポキシ樹脂系を  
推奨しています。



### 3 接着剤塗布

混合した接着剤をロード  
マーカ―の裏側に均一に  
厚く塗布します。




### 4 接着設置

直ちにロードマーカ―を  
正しい位置に置き上から  
強く押さえ付けます。



### 5 養生～完成

接着剤が硬化するまで  
車などから保護します。



### 注意事項

※路面上の粉塵、水気、油気は必ず取り除いてから施工してください。  
※1個当りの接着剤の塗布量は約50gです。