自発光鋲

交差点中心鋲

小さな交差点に適した埋没防止タイプです。



TS-200FGC
エコノミーⅠ型
φ5mm×3個×4面





TS-200FGC
エコノミーⅡ型
φ10mm×2個×4面



TS-200FGC エコノミー

サイズ：220×220（設置高5mm）
太陽電池：シリコン単結晶
レンズ：プリズムカットリフレクター
　LED：Ⅰ型12個　Ⅱ型8個
　発光回数：150 ～ 200回/分
ケース：アルミ合金（7A）
電子回路：電気二重層コンデンサー

Ⅰ型は名古屋市役所仕様です。通常仕様はⅡ型になります。

特徴

信号機のない生活道路交差点用の道路鋲です。
出合い頭事故防止に、道路標識との併用によって、より効果を期待できます。

品　番	レンズ色	発光色	設置高	充てん材
TS-200FGC エコノミーⅠ型	●	●	5mm	5.6kg
TS-200FGC エコノミーⅡ型	●	●	5mm	5.6kg





TS-300FGC (R)
高さ10mm



TS-300FGC (RY)
高さ5mm



耐衝撃性と雨天などの影響を受けにくい厚みにこだわりました。

特徴

信号機のない生活道路交差点に設置することにより夜間の出合い頭事故等の注意喚起を促します。
設置高が5 ～10mmあり他社のフラット型に比べ道路の起伏に影響を受けにくいため、よりLED光が認識できます。

品　番	レンズ色	発光色	設置高	充てん材
TS-300FGC(R)	●	●	10mm	8.0kg
TS-300FGC(RY)	● ●	● ●	10mm	8.0kg
TS-300FGC(R)	●	●	5mm	6.5kg
TS-300FGC(RY)	● ●	● ●	5mm	6.5kg

TS-300FGC

サイズ：300×300（設置高10mm）
　　270×270（設置高5mm）
太陽電池：シリコン単結晶
レンズ：プリズムカットリフレクター
　LED：16個
　発光回数：150 ～ 200回/分
ケース：アルミ合金（7A）
電子回路：電気二重層コンデンサー

※本製品は機能・品質向上のため仕様を変更することがあります。

toho_catalogue_250117_FIX.indd 27-28
2025/01/20 17:05